

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI**



**PRESTARE ATTENZIONE ALLE SCHEDE INSTALLAZIONI:**

- Incasso integrale
- Incasso Sottopiano
- Incasso a colonna

### AVVERTENZE

#### LINEA SOTTOPIANO E COLONNA, LIBERA INSTALLAZIONE

- Prestare attenzione alla corretta chiusura della porta nel mobile, e relativa regolazione delle cerniere.
- Per il corretto funzionamento è necessario prevedere la griglia frontale di ventilazione.
- Le misure dei prodotti sono da intendersi in mm
- Regolare i 4 piedini per livellare la cantinetta.
- Presa Schuko, lunghezza cavo cm 170 ca.



- Regolazione 15-50mm

SCANSIONA IL QR CODE PER VEDERE IL VIDEO DELL'INSTALLAZIONE



#### 398 litri

- NW130D-BFG
- NW150D-BFG
- NW160D-SSL
- NW180D-BFG
- NW180D-BFGS
- NW180D-SS

#### 405 litri

- NW130S-BFGL
- NW150S-BFG
- NW160S-SS
- NW180S-BFG
- NW180S-BFGS
- NW180S-SS

#### Doppie unità (X2)

- NW300T-BFG
- NW260D-SSL

